
Übersicht

CWL-L + WM-3 *Neugerät*

Equipmentnummer: 12461669







Projekt	nein
Ländercode	Deutschland
Bedienungsanleitung	Deutsch
Anzahl Bedienungsanleitung	1 ST
Wägeterminal	WM-3
Wägeterminal Ausführung	nicht eichfähig
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Wägebereich	30 kg / d=10 g
Bandgeschwindig. Motorbereich	1,25 - 2,70 m/s
Bandgeschwindigkeit	2,70 m/s
Transportrichtung	von rechts nach links
Bandabmessung (BxL)	600x1200 mm
Rollendurchmesser	50 mm
Hub	Standard
Hub auf Ausleufrolle	Transportrichtung links
Transporthöhe	475-925 mm
Lichtschranken	waagrecht (Sick GL6-P7511)
Frequenzumrichter	mit
Schaltschrank	600x360x210mm (BxHxT)
Schaltschrankbefestigung	fertigmontiert
Anschlusskabel Schaltschrank	2 m
Optionen	
Starterkit	

Anschluss an	CWL-x
Ländercode	Deutschland
Bedienungsanleitung	Deutsch
Lastaufnehmeranschluss	A/W für IMW (Klasse III)
Betriebsart	Durchlauf
Eichtechnische Ausführung	Nicht eichfähig
Display	Nein (intern)
Eichfähiger Datenspeicher	Ohne
Schnittstellen	RS 422
	PIO 4/4
Lizenzen	Durchlaufverwiegung
	Dynamischer Abgleich
Abmessungen BxHxT	45x59x114,5 mm
Steuerleitung	
Datenleitung RS422, Buchse 9-p	
Spannungsversorgung	240V, 50/60Hz, 5 A
Optionen	
Messzeit	300 ms

Beschreibung

** Neugerät inklusive WM-3 **

Der CWL-L ist einfach in Ihr intralogistisches Fördersystem – etwa Sortieranwendung, Zuführlinie oder Paketversand-System – integrierbar. Effizient über die mitgelieferte Bizerba Software Configuration Tool konfiguriert und parametriert, überzeugt er als Catchweigher mit seiner schnellen und exakten Gewichtsermittlung - selbst bei Highspeed-Geschwindigkeiten bis zu 3,1m/s. Er kontrolliert zuverlässig Füllmenge, Stückgewicht, Vollständigkeit und Qualität in Wägebereichen bis 60 kg. Durch sein modulares Konzept und zahlreiche Optionen passt sich der CWL-L Ihrem individuellen Bedarf an. Ein Beispiel: das Vibrationskompensations-Modul VCM. Das smarte Modulist als Option erhältlich oder lässt sich leicht an vorhandenen CWL-L nachrüsten. Das VCM macht Schluss mit einer Herausforderung, die im schnellwachsenden Logistiksektor allgegenwärtig ist: Moderne Logistik- und Verteilzentren wachsen nicht mehr ausschließlich in die Fläche, sondern vermehrt auch in die Höhe. Die Vibrationen, unvermeidlich beim Einsatz von Fördertechnik, können sich zu kritischen Störgrößen für eine verlässliche Gewichtserfassung entwickeln. Angesichts des hohen Automatisierungsgrads führt dies zu Nacharbeit und

Effizienzverlust. Das Vibrationskompensations-Modul filtert die äußeren Einflüsse aus. So verläuft die Gewichtserfassung in jeder Umgebung präzise und zuverlässig. Der CWL-L ist flexibel mit den Bizerba Wägeterminals iS30 Logistics Weighing Terminal, iS50 Logistics Weighing Terminal und WM-3 Logistics Weighing Terminal kombinierbar und lässt sich mit Bizerba Etikettierern, Scannern und Volumenmessgeräten zum System ausbauen.

Produktinformationen

Baujahr:	2026
Model CWL:	CWL-L
Zustand:	Neu
Transportrichtung:	Links nach Rechts
Transporthöhe :	675mm - 825mm
Fördergeschwindigkeit:	1,2 - 2,7 m/s
Anschlusspannung:	240 V
Standort:	Deutschland
Gewährleistung:	6 Monate
Materialnummer:	9090858 CWL